



Fólie pro šikmé střechy a fasády

Pojistné hydroizolační fólie - střechy a fasády

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-VENT N Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové střechy bez bednění. Vysoká difúzní propustnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 130 g/m ² . Pevnost : 220/150 N/5 cm podél/příčně	1,5 x 50 2,75x100 2,80x100 3,0x100	75 275 280 300	37,00 57,00 57,00 57,00	R 32 R/pal atyp atyp atyp
DELTA®-VENT N PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	47,00	R
DELTA®-VENT S Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné střechy. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 150 g/m ² . Pevnost : 260 /200 N/5 cm podél/příčně	1,5 x 50 2,75x100 2,80x100 3,0x100	75 275 280 300	39,00 64,00 64,00 64,00	R 25 R/pal atyp atyp atyp
DELTA®-VENT S PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	50,00	R
DELTA®-VITAXX Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné i nebedněné střechy. Difúzně otevřený film chráněný pevnými PP textiliemi a výztužnou mřížkou. Hodnota rd < 0,05 m, hmotnost 160 g/m ² , pevnost 450/300 N/5 cm	1,5 x 50	75	52,00	R
DELTA®-VITAXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	57,00	R
DELTA®-MAXX Difúz. otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm pod./příč.	1,5 x 50	75	60,00	R 18 R/pal.
DELTA®-MAXX PLUS - Energeticky úsporná membrána Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji, až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spod.vrstvou jímající vlhkost.Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm	1,5 x 50	75	85,00	R 18 R/pal.
DELTA®-FOXX Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné. Se systémem prvky vhodné k vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně tř. A u střech s nízkým sklonem). Hodnota rd<0,02m. Pevnost 370N/270N/5cm	1,5 x 50 2,95x25	75 73,75	111,00 145,00	28 R/pal. *na objedn.
DELTA®- FOXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	142,00	R
DELTA®-EXXTREM Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Extrémní UV ochrana až 12 měsíců, pro solár.a fotovoltaické panely integrované v krytině. Hodnota rd<0,05m.Pevnost 370/250 N/5cm Hmotnost 300 g/m ² . Se samolepicími okraji.	1,5 x 40	60	162,00	R
DELTA®-MAXX TITAN -Termomembrána Difúz.otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné.Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji. Reflexní kovové povrstvení pro snížení teploty v podkroví! V létě chladno, v zimě teplo. Až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spod.vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,19m.Pevnost 450N/300N/5cm	1,5 x 50	75	205,00	R 15 R/pal.
DELTA®-MAXX COMFORT první tepelně izolační pojistná hydroizolace. Difúz.ot.fólie s 30 mm tepelné izolace. Řeší tepelné mosty. Úspora za vytápění, ideální pro rekonstrukce. $\lambda=0,40$, hmotnost 1000g/m ² , rd =0,18. Každá role obsahuje 25 bm pásy pod kontralatě.	1,5 x 10	15	420,00	R
DELTA®-MAXX COMFORT doplňky:				
Speciální nůž MAXX COMFORT			542,00	ks
MAXX COMFORT Úžlabní pás	1 x 25	25	75,00	R
MAXX COMFORT Napojovací pás	0,45 x 25	11,25	79,00	R
DELTA®-FOL PVG Pás na bednění pro tříplášť.střechy, jako podkladní pás pod břidlici, eternit apod. Extrémní odolnost oděru a skluzu	1,5 x 50	75	54,00	R
DELTA®-PVG PLUS s integrovaným samolep. okrajem	1,5 x 50	75	72,00	R
DRAGOFOL Mřížkou zpevněná klasická fólie pro provětrávané střechy bez bednění. Pro správnou funkci je bezpodmínečně nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hmotnost ca. 140 g/m ² Hodnota rd ca.3 m, pevnost : 400 N/300/5 cm podél/příčně .	1,5 x 50	75	32,00	R 40 R/pal.



Fólie pod plechovou krytinou - dělicí vrstvy

Vyjmuto z rabatové stupnice - individuální rabat !

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané střechy s falcovanou plech.krytinou. Difuzně otevřený pás s nakaširovanou popovou strukturní rohoží. Hodnota rd ca.0,02m. Výška nopů: ca. 8 mm. Ke každé roli 120 ks DELTA® – Těsnících hřebíků ZDARMA!	1,5x30	45	170,00	R 4 R/pal.
DELTA®-ENKA®-Vent strukturní rohož	1 x 50 m	50	119,00	R
DELTA®-TRELA PLUS – viz Trela se samolepicím okrajem	1,5x30	45	205,00	R

Ochrana zateplených fasád s otevřenými spárami

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-FASSADE Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás k ochraně tepelně izolovaných fasád s otevřenými spárami! (Šíře do 20 mm, max 20% plochy). Spojování pásů a napojení (okenní a dveřní rámy apod.) pomocí DELTA® -THAN nebo TAPE-FAS. Barva černá, bez potisku. Hodnota rd ca.0,02m.Pevnost : ca. 250 N/5 cm v obou směrech	1,5x50	75	102,00	R 32 R/pal.
DELTA® FASSADE PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	127,00	R
DELTA® FASSADE PLUS atyp. Na objednávku	2,95 x 50	147,5	139,00	R
DELTA®-FASSADE S viz výše, pro šíři spár max 5 cm a podílu otevřené plochy max. 40%.	1,5 x 50	75	136,00	R
DELTA®-FASSADE S PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5x50	75	152,00	R

Parotěsné zábrany a parobrzdzy

	role (m)	(m ²)	(bez DPH)	
DELTA®-REFLEX Zesílená 4-vrstvá fólie do všech typů střech Pevná parotěsná zábrana proti vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu konstrukcí. S reflexní funkcí. Chrání před elektrosmogem. Hodnota rd > 150m, pevnost ca. 450 N/5 cm v obou směrech.	1,5x50 3x25	75 75	50,00 71,00	40 R/pal R
DELTA®-REFLEX PLUS s integrov. samolepicím okrajem	1,5x50	75	65,00	
DELTA®-Sd-FLEXX Sanační parobrzdza s proměnným difuz. odporem pro rekonstr. střech přeložením z vnější strany střechy. Hodnota rd: variabilní dle teploty a vlhkosti od ca 5 m do 0,2 m	1,5x100 1,5 x 50	150 75	86,00 86,00	R R
DELTA®-NOVAFLEXX Sanační parobrzdza viz Sd-FLEXX navíc vyztužená speciální textilí.	1,5 x 50	75	95,00	R
DELTA®-LUXX Parobrzdza pro šikmé střechy umožňující "dýchání". Pružná a pevná. Dvouvrstvý pás.Hodnota rd ca. 2,0 m.Pevnost 140/110/5 cm pod/příč.	1,5x50	75	54,00	32 R/pal.
DELTA®-GP žlutá Robustní žlutá PE-fólie.Bez zpevňující mřížky,přesto pevná.Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu. Pro šikmé i ploché střechy. Hodnota rd >100m. Tloušťka 0,2 mm.	2x50 3x50 4x25 3,5 x 50	100 150 100 175	21,00 21,00 21,00 24,00	46 R/pal. 36 R/pal. 25 R/pal.
DELTA®-WS 40 Parotěsná zábrana pro šikmé střechy. Speciální textilie s parotěsným povrstvením. Pevná a odolná fólie. Hodnota rd 40 m.	1,5 x 50	75	37,00	R
DELTA®-PVG PLUS parobrzdza pro nadkroevní systémy	1,5x50	75	72,00	R



LEPICÍ PÁSKY, LEPIDLA A TMELY, TĚSNĚNÍ DETAILU DELTA® - Těsnicí program

Materiál	Rozměr role (mm)	Množství (bm)	Cena/role (bez DPH)	Balení
DELTA® POLY BAND Použití: slepení přesahů parotěsné zábrany DELTA® - REFLEX	100 mm x 100 m		349,00	R 12 rolí/kart
DELTA® MULTI BAND Univerzální páska s extrémní lepicí silou. Pro slepení přesahů pojistných hydroizolací a parotěsných zábran, řešení detailů, k opravě trhlin. Materiál: akrylátová lepicí pryskyřice. Interiér i exteriér.	60 mm x 25 m 100 mm x 25 m		499,00 1 200,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA® BUTYL BAND Použití: opravy malých trhlin, oboustranné utěsnění přesahů parotěsných zábran, těsnění přesahů profilovaných fólií DELTA® Materiál: butylkaučuková armovaná oboustranně lepicí páska	15 mm x 15 m		272,00	R 10 rolí/kart
DELTA® KOM BAND Použití: k vytvoření vzduchotěsného zakončení parotěsných zábran na nerovných podkladech ve spojení s přitlačnou lištou. Pěnová hmota syčená akrylátem. Tloušťka: 4/20 mm	15 mm x 8 m		395,00	R 10 rolí/kart
DELTA® SB 60 , vodotěsné podstřeší PHI 3.st, Tř.A Použití: speciální páska k podložení kontralatí, utěsnění perforací při montáži kontralatí. Pěnová páska s uzavř. strukturou a lepicí vrstvou.	60 mm x 30 m 80 mm x 30 m		260,00 350,00	R R
DELTA-TILAXX - speciální lepidlo pro střešní tašky pálené i betonové, fixace přířezů. Univerzální s extrémní lepicí silou.	kartuše 310 ml		250,00	310 ml
DELTA®-ODVÍJEČ SB 60 pro snazší pokládku			1 250,00	ks
DELTA® DICHTBAND - páska pro podtěsnění kontralatí Bitumenkaučuková páska s pružnou PE fólií. K podkladu je třeba přilepit a důkladně přitlačit válečkem. Pro zajištění vyšší těsnosti střechy.	50 mm x 10 m		195,00	R
DELTA® FLEXX BAND Použití: průtažná lepicí páska k řešení tvarově složitých detailů, maloformátových prostupů, rohů u pojistných hydroizolací a parotěsných zábran. Materiál: vysoce pružné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii	100 mm x 10 m		649,00	R 3 role/kart
			RA / RB	
DELTA® BAND RA (hliník.folie) / nebo RB (olověná folie) Použití: pro opravy oplechování, opravy malých trhlin, přelepení profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB)	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m 300 mm x 10 m		185 / 196 280 / 271 359 / 391 567 / 612 1155 / 1530	6 R/kart 4 R/kart 3 R/kart 2 R/kart 1 R/kart
DELTA® Pren, pro vodotěsné podstřeší Použití: ke slepení přesahů DELTA®-FOXX při řešení detailů vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně, třídy A)	láhev		710,00	850 g 8 ks/kart
DELTA® THAN Použití: k lepení a spojování fólií DELTA®, nejvyšší jistota při řešení detailů napojení, pro vnější použití. Materiál: speciální kaučuk	kartuše 310 ml		240,00	310 ml 12 ks/kart
DELTA® TIXX Tmel pro vzduchotěsné napojení na zdivo, vhodné i na dřevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍT PŘÍTLAČNOU LIŠTU!	kartuše 310 ml salám 600 ml		210,00 330,00	310 ml
DELTA®-Těsnicí hřebíky lepenkové hřebíky opatřené těsněním z EPDM kaučuku Pro kotvení fólií i mimo přesah.	sáček 120 ks		310,00	
DELTA®- TAPE FAS Speciální lepicí páska pro lepení fasádních pásů DELTA, řešení složitých detailů apod. S UV-ochranou.	60mm x 20 m 100 mm x 20 m		702,00 1 039,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-LIQUIXX SET pastovitá viskózní manžeta pro vzduchotěsné napojení složitých detailů vybraných parotěsných zábran DELTA. "Laminuje" se na fólii. Sada obsahuje 2,5 l hmoty a výztužnou sklovláknitou textilii 20mx15cm.	sada		1 970,00	40 set/pal
DELTA-LIQUIXX MINISSET - 400 ml + Textilie	sada		569,00	set
DELTA-LIQUIXX GT 15 Textilie - součást balení Liquixx-Set	15cm x 20m		45,00	role

Profilované fólie



Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-MS Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přízdívky, do podlah, k plošné drenáži, jako ochrana spodní stavby, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilů: 8 mm, pevnost v tlaku: 250 kN/m ²	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	49,00	11 R/pal. 11 R/pal. 11 R/pal. 28 R/pal 28 R/pal
DELTA® -NB černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Použití jako u DELTA-MS, ovšem pro nižší zatížení. Nopy 8 mm, pevnost v tlaku: 200 kN/m ² , rozměry jako DELTA-MS	viz MS	viz MS	32,00	15 R/pal
DELTA-MS DRAIN Drenážní fólie pro individuální výstavbu. Nové nopy 4 mm s navařenou geotextilií. Až do hloubky 3 m. Pevnost 300 kN/m ² .	2,0 x 30	60	65,00	6 R/pal
DELTA®-DRAIN Oboustranně profilovaná drenážní fólie s filtrační textilí. Slouží jako ochrana izolace spodní stavby a současně plošná drenáž do hloubky 5 m. Vhodná jako drenážní vrstva ozeleněných střech. Absolutně bez obsahu recyklátů. Pevnost v tlaku: 90 kN/m ²	2,0 x 12,5	25	169,00	R 5 R/pal.
DELTA®-NP DRAIN Drenážní profilovaná fólie s navařenou polypropylenovou geotextilií k ochraně izolace místo izolační přízdívky, k plošné drenáži, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 20	40	117,00	R 5 R/pal.
DELTA®- MS 20 Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm s podobným použitím jako DELTA® MS. Používá se při zakládání staveb a všude tam, kde je třeba profilovaná fólie s vyšší kapacitou. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ²	2,0 x 20	40	160,00	R
DELTA®FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7l/m ² , výborné drenážní vlastnosti obzvláště pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ² . Dříve DELTA MS 20 perfor.	2,0 x 20	40	165,00	R
DELTA®FLORAXX-TOP navíc s integr. filtrační geotextilií	2,0 x 10	20	200,00	R
DELTA®-GEO DRAIN Quattro První patentovaná čtyřvrstvá drenážní a ochranná fólie. K ochraně asfaltových stěrkových izolací. Do hloubky až 10 m! Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie s drenážní textilí k odvedení vody v průběhu stavební fáze. Extrémní pevnost v tlaku: 400 kN/m ² Bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 12,5	25	210,00	R 6 R/pal.
DELTA-GEO DRAIN 800 TP pro extrémní požadavky v tlaku	2 x 12,5	25	190,00	na objed.
DELTA®-TERRAXX Drenážní a ochranná fólie pro všechny typy hydroizolací spodní stavby. (vyjma asfaltových hydroizolačních stěrek). Drenáž a ochrana perimetrických desek. Výjimečná drenážní schopnost. I pro extrémní zatížení - pevnost 400 kN/m ² . Pro hloubku založení až do 10 m! S integrovaným samolepicím okrajem - zvyšuje těsnost, urychluje pokládku. Bez recyklátů.	2,4 x 12,5	30	143,00	R 17 R/pal.
DELTA®- PT Profilovaná fólie s navařenou nosnou mřížkou. Pro úpravu (sanaci) vnitřních vlhkých stěn. Vytváří vzduchovou mezeru pro odvětrání vlhkosti. Na fólii se natahuje omítka ve dvou vrstvách nebo se lepí sádkartonové desky. Při sanaci vnějších soklů budov se doporučují vyztužené lehčené malty, např. PREMIX FASO LM.	2,0 x 20	40	130,00	R 6 R/pal.
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie, hmotnost: ca. 70g/m ²	2,0 x 50 1,0 x 50	100 50	36,00	



Zábrany proti vztlínající vlhkosti

Materiál	Šíře role v cm	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® DPC Zábrana proti vztlínající vlhkosti. Polyetylénový pás s rastrováním. Rozměry jsou uzpůsobeny podle tloušťky zdících prvků. Další rozměry na vyžádání. Délka 25 bm.	10 / 17 / 25 30 / 40 / 50 / 60 100/ 150	36,00	12 R/kart 12 R/kart R
DELTA®-PVC - Protivlhkostní zábrana Zábrana proti vztlínající vlhkosti. PVC pás s rastrováním. Jako ochrana konstrukcí dřevostaveb - stěnových panelů proti vlhkosti. Délka role 25 bm.	11,5 / 17,5 / 24 / 30 36,5 / 50 / 60 / 75 100 / 150	84,00	
DELTA-MSWP-CLIP pro kotvení zábran ve tvaru "L"	ks	13,00	100 ks/kart
DELTA-MSWP-TVAROVKY - vnitřní / vnější rohy 40/40/výška 15 cm	ks	99,00	25ks/kart
DELTA® PROTEKT Ochranný pás snášlivý s asfalty na bázi EVA s oboustranným kaširováním PP textilií. Odpovídá požadavkům DIN 18 195 a DIN 10 53. Tloušťka:ca. 1,2 mm. Pevnost:podél. 650 N/5 cm Rozměry: délka: 25m šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 150 cm		215,00	R na objedn. do ca. 2 tydnů

MALTY pro fólii DELTA-PT	Cena/balení
Z SAN 30 - sanační podhoz, spotřeba 25 kg při tl 20 mm/ m ²	260 Pytel 30kg
FASO LM - omítka pro fólii DELTA PT, spotřeba 9-10 kg při tl.10 mm /m ²	178 Pytel 20kg
FASO 105 E - štuková omítka, sptřeba 2,5 kg při tl. 2 mm /m ²	227 Pytel 20kg

Profilované fólie - Příslušenství

Materiál	Množství (ks)	Cena/ks (bez DPH)	Balení
DELTA® Podložka Chrání při kotvení profilovaných fólií proti proražení. Používá se ve spojení s nastřelovacím hřebem.	100	2,80	10 bal/kart
DELTA® Hmoždinka Pro montáž a profilovaných fólií DELTA®. (délka 70 mm, 9 mm)	100	5,00	5 bal/kart
DELTA® MULTIFIX nový, patentovaný prvek pro kotvení všech profilovaných a drenážních pásů DELTA.		7,00	
DELTA® MS PROFIL Zakončující profil pro montáž fólií DELTA®MS,DRAIN, Terraxx, Geo Drain, MS Drain, NB	ks = 2m	117,00	20 ks/bal
DELTA® PT PROFIL Provětrávací profil k podlaze a ke stropu pro zajištění větrání za fólií DELTA® PT případně DELTA® MS.	ks = 2m	117,00	20 ks/bal
DELTA® Samolepicí trn Pro montáž profilovaných fólií DELTA® jako pomocné kotvení bez porušení hydroizolace!	100	15,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 x 75 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do plyných cihel.	200	4,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 L x 95 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do děrovaných cihel.	200	4,20	karton
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovací profil ve tvaru "Z" vhodný pro zakončení TERRAXX a GEO-DRAIN-Quattro v kombinaci s perimetrickou tepelnou izolací a pro zakončení profilované fólie MS 20/ FLORAXX.Rubová strana je rýhovaná pro snadnější tvarování profilu podle tloušťky tepelné izolace.	ks = 2 m	160,00	20 ks/bal
DELTA®-TERRAXX-Šroub Kotvicí prvek pro fixaci dren. fólie TERRAXX do perimetrické izolace. Zpevňuje drenážní vrstvu, chrání před účinky větru.	50 ks/bal	13,00	karton
DELTA®-GEO-DRAIN-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií GEO-DRAIN-PLUS a DELTA®-TERRAXX a současně slouží k upevnění zakončovací lišty	100	19,00	karton



Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE	1 x 20	20	245,00	20 R/pal.
Samolepicí svislá i vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti.	1 x 5	5	259,00	40 R/pal.
Pro izolaci sklepů, balkonů a teras.	0,3x10	3	289,00	R
Tloušťka 1,5mm. Hmotnost ca. 1,6 kg / m.	0,1 x 10	1	269,00	R
Křížem laminovaná PE fólie s bitmenkaučukovou samolepicí hmotou.	0,7 x 4	2,8	312,00	R
Materiál			Cena/l (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE Penetrační nátěr			71,00	25 l
Penetrace a úprava podkladu s vysokou vsakovací schopností pod hydroizolaci DELTA® - THENE. Bitumenová emulze bez obsahu rozpouštědel. Vydátnost podle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m2.			92,00	10 l
			109,00	5 l
DELTA® - THENE Penetrační nátěr - 5°C (Kältegrundanstrich)			260,00	10 l
Speciální penetrace pro úpravu podkladu pod hydroizolaci DELTA® - THENE pro teplotu podkladu již od -5°C !				
PU 010 1K - vysoce stabilní PUR lepidlo pro upevnění desek z polystyrenu. Např. pro perimetrické desky na DELTA-THENE. Pěna je vhodná pro celoroční použití.			199,00	750 ml

Větrací pás hřebene a nároží, doplňky pro střechy

Materiál	Rozměr role(mm)	Cena/bm (bez DPH)	Balení
DELTA® - VENT ROLL	310	169,00	24 Kart/pal.
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné nehořlavé tkaniny ze směsi minerálních a skleněných vláken . Větrací průřez dle požadavků DIN 4108, díl 3. Potisk jako montážní pomůcka určení středu pásu. Délka role 5 bm. Barva: červená, hnědá nebo černá. Barevné odstíny : červená / hnědá / černá	310*		4R/kart
	210	183,00	4R/kart
	210*		4R/kart
	360	225,00	4R/kart
	360*		4R/kart
			4 R/ kart
DELTA® - ECO ROLL - NOVINKA		135,00	4R/kart
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné tkaniny bránící zafoukání sněhu a deště. Barvené odstíny: červená, hnědá, černá.			
DELTA®-TOP FLEXX až o 30% průtažný ALU samolepicí pás *)	300 mm	378,00	
DELTA®-TOP BLEI plizovaný olověný samolepicí pás *)	300 mm	380,00	
DELTA®-TOP ALU plizovaný hliníkový samolepicí pás *)	300 mm	370,00	
Samolepicí pásy, šíře 300 mm, barva červená, hnědá, černá			
DELTA® FGH	40 mm	28,00	50 ks/kart
Držák nárožní a hřebenové latě.	50 mm	28,00	50 ks/kart
DELTA® TLK	1 m	19,00	100 ks/kart
DELTA® TLE Plastová větrací lišta, barva hnědá, červená, černá	1 m	49,00	50ks/kart



Ochranné plachty

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Zelená. Pevnost: ca. 350N/5cm Hmotnost: ca. 165 g/m2	2x3;4x3;4x4;4x5;4x6 4x8;6x6;6x8;6x10	57,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1000 PLUS viz výše,pevnost 450N/5cm. Hmotnost 220g/m2. Barva modrá.	4x3;4x4;4x6;4x8 6x6;6x8;6x10	67,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1500 UV stabilizovaná. Vyztužená. Transparentní s modrými výtuhami. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 155 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;5x3 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	72,00	ks ks *) role
DELTA® - PLAN 2000 UV stabilizovaná. Vyztužená. Extrémně pevná. Zelená. Pevnost: ca. 900 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;6x6 6x8;6x10 4x30*);4x40*)	91,00	ks ks *) role
D-PLAN- Zakrývací plachta UV stabilizovaná. Vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost: ca. 400 N/5 cm.	2x3;4x3;4x6;4x8;6x8 6x10; 8x10;10x12	28,00	ks ks
DELTA® - Střešní plachta PE-fólie s výtuhami po 60 cm. Chrání nezakryté střechy. UV stabilizovaná. Záruka proti poškození UV-zářením 5 let! Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 13,2 kg	6x10	69,00	ks
DELTA-FOL L Stavební fólie pro provizorní zasklení.	1,5x50;2x50 3x25;4x25	27,00 33,00	role role
DELTA®-FOL LP - stavební fólie mikroperforovaná	1,5 x 50 m	21,50	role

Plachty a sítě na lešení

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - Gerüstplane Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm Hmotnost: ca. 280g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,25	69,00	role
DELTA® - Gerüstplane těžce hořlavá Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm, Hmotnost: ca. 280g/m2	20x2,7;20x3,25	90,00	role
DELTA® - PLAN L Ochranná plachta na lešení. Rychlá montáž. Transparentní. Pevnost: ca. 750N/5cm, Hmotnost: ca. 200g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,20	49,00	role
DELTA® - TEX Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. UV stabilizovaná. Modrá. Pevnost: ca. 550N/5cm, Hmotnost: ca. 90g/m2	20 x 2,6; 20 x 3,20	46,00	role
DELTA® - Přípojka // DELTA® - Spojka		24,50	50ks/kart



Zahradní fólie

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - FOL SUV Bez zpevňujícího okraje Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	25 x 3; 25 x 5	75,00	role
DELTA® - FOL SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 5 let záruka na UV odolnost !	50 x 1,5; 50 x 2 25 x 3; 25 x 5	81,00	role
DELTA® - ISO SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 3 roky záruka na UV odolnost Pevnost: ca.300N/5cm	25 x 1,5; 25 x 2	137,00	role
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie, hmotnost: ca.70g/m2	2,0 x 50 1,0 x 50	36,00	
DELTA® - Biotop Ochranná a filtrační textilie Materiál: PES textilie Hmotnost: ca.140g/m2	25x1,5	43,00	role
DELTA® - Terasové terče Podkladní terče z PE pro uložení dlažby na sucho Vytváří otevřenou spáru ca.5mm Výška ca.15mm, průměr ca.180mm		34,00	ks
DELTA® - Vyrovnávací podložka K vyrovnání výškových nerovností DELTA® - Terasových terčů Tloušťka ca.2mm		12,00	ks

Jezírkové fólie

Materiál	Množství m2	Cena/m2 (bez DPH)
DELTA® - PVC Teichfolie 0,5 mm Speciální fólie pro vytvoření zahradních jezírek PVC fólie bez obsahu recyklátů, UV stabilizovaná, v zemi nehnijící Tloušťka 0,5 mm	do 32 m2	119,00
	přes 32 m2	119,00
	50 x 2 m	119,00
	100 x X	119,00
DELTA® - PVC Teichfolie 1,0 mm viz. Materiál výše Tloušťka 1,0 mm	do 16 m2	255,00
	přes 16 m2	195,00
DELTA® - PVC Teichfolie - zakázkové formáty		
Vvýrobní termín zakázkových formátů je ca. do 15 pracovních dnů. Včetně dodání na místo určení v ČR je třeba počítat s dodací lhůtou ca. 3 - 4 týdny .		