

LEMOVÁNÍ

Pomocí lemování lze snadno provést dokonalou montáž a zajistit 100 % vodotěsnost střešního okna.

Tímto současně upozorňujeme naše zákazníky na skutečnost, že záruku na střešní okna na dobu 10 let poskytujeme pouze v případě, kdy jsou okna opatřena odpovídajícím lemováním.

Lemování je vyrobeno z hliníku a je opatřeno stejným nátěrem v šedé barvě jako okna. Lemování je odolné proti vnějším vlivům a UV záření, vodotěsnost je testována v souladu s nejpřísnějšími předpisy.



LEMOVÁNÍ PRO PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY | TFX

Vhodné pro všechny střešní krytiny s výškou profilu 16-50 mm.



KOMBINOVANÉ LEMOVÁNÍ | UCX

Tato produktová řada je vhodná pro střešní okna osazená vedle sebe, včetně nejoblíbenějších a nejčastěji prodávaných rozměrů, tzn. rozměrů M6A a M8A.

UCX_{xxx}A13x + UCX_{xxx}A2x + ... + UCX_{xxx}A2x



LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY | SFX

Vhodné pro ploché střešní krytiny do výšky 0-16 mm (2 x 8 mm).



UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ | UFX


Vhodné pro všechny střešní krytiny do výšky profilu 16-120 mm.

UCX_{xxx}A46_{xxx}

UCX_{xxx}A46_{xxx} + UCX_{xxx}A5_{xxx}



UCX_{xxx}A13x



UCX_{xxx}A13x + UCX_{xxx}A2x



VYBÍRAT MŮŽETE PODLE SVÝCH POTŘEB ZE SEDMI VELIKOSTÍ STŘEŠNÍCH OKEN

KÓD	NOMINÁLNÍ ROZMĚR	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR SKLA		VIDITELNÁ PLOCHA SKLA		SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m ²
		↑ ↓	← →	↑ ↓	← →	↑ ↓	← →	
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

ZASTIŇUJÍCÍ DOPLŇKY

Vnitřní i venkovní doplňky jsou výrobky vysoké kvality, které lze používat ke všem typům střešních oken RoofLITE bez nutnosti jakékoli další úpravy či nastavení.

Instalace rolet je proto velice snadná. Postupujte podle pokynů montážního návodu přiloženého k roletě nebo si prostudujte montážní návody uvedené na webové stránce, které uvádějí postup montáže krok za krokem.



4219

4212

ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETY

Roleta vysoké kvality se 100 % zatemlujícím efektem. Hliníkové vodící lišty. Snadné a přesné nastavení.



4319

4312

ZASTIŇUJÍCÍ ROLETY

Vysoce kvalitní rolety s jemně zastiňujícím efektem. Vyrobeny jsou z průsvitné polyesterové tkaniny.



4260

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MARKÝZA

Venkovní markýza poskytuje ochranu před přílišným slunečním a tepelným zářením bez toho, že by omezovala výhled.



Pro určení přesné velikosti okna a doplňku si prohlédněte označení na identifikačním štítku umístěném na okenním křídle.

core

aero

duro

core

aero

duro

core

aero

duro

Hledáte řešení jak získat více světla v podkrovních místnostech?

Zvolte výrobky RoofLITE.

Zakoupením okna RoofLITE získáte výrobek nejvyšší kvality - s mimořádně dlouhou zárukou na dobu 10 let.

Výrobek od skandinávských expertů ve výrobě střešních oken.

Mimořádné izolační a vodotěsné vlastnosti oken, která jsou vyráběna za přísného dodržování nejnovějších evropských norem.

...a to vše za nejvýhodnější cenu na trhu.



VÍCE SVĚTLA!


Produktová řada CORE - střešní okna s otočným středovým závěsem a elegantní ovládací klíčkou umožňující pasivní větrání ve druhé zamčené poloze.

Okna typu CORE lze namontovat do střech se sklonem 15-90°.

Exkluzivní provedení oken Vám umožní o 10 % vyšší průnik denního světla do místnosti, než v případě oken ostatních značek.

CORE500

4-17-3, okno se standardním dvojsklem plněným argonem a povrchovou úpravou s nízkým faktorem propustnosti tepla.




VÍCE SVĚTLA A POHODLNÉ VĚTRÁNÍ!

Produktová řada AERO nabízí střešní okna s otočným středovým závěsem a elegantními klikami. Okna typu AERO lze namontovat do střech se sklonem 15-90°.

Produktová řada AERO je opatřena větrací klapkou, což zajišťuje optimální pasivní větrání (bez otevření okna).

AERO500

4-17-3, okno se standardním dvojsklem, plněným argonem a povrchovou úpravou s nízkým faktorem propustnosti tepla



VÍCE SVĚTLA A ODOLNOSTI BEZ NUTNOSTI ÚDRŽBY



Produktová řada DURO nabízí střešní okna s otočným středovým závěsem a elegantními klikami, které umožňují pasivní větrání ve dvou různých polohách. Okna typu DURO lze namontovat do střech se sklonem 15-90°.

PVC profily zpevněné kovovými výztuhami zajišťují vynikající odolnost proti vlhkosti a dlouhou životnost bez nutnosti provádění údržby.

Profily jsou vyplněny tepelně izolačním materiálem pro zajištění termoizolace na vysoké úrovni.

DURO700

4-16-4H, okno s dvojsklem a tvrzeným vnějším sklem.



DESIGN

Exkluzivní provedení oken Vám umožní o 10 % vyšší průnik denního světla do místnosti, než v případě oken ostatních značek. Produkty řady RoofLITE jsou osazeny hlouběji ve střešním plášti, což zvyšuje nejenom efekt tepelné izolace, ale také estetický vzhled.



TEPELNÁ IZOLACE

Střešní okna RoofLITE jsou opatřena dvojsklem o síle 24 mm (sklo plněné argonem), které zajišťuje tepelnou izolaci na vysoké úrovni a nízký stupeň průniku a úniku, díky čemuž se v zimním období nejenom efekt tepelné izolace, ale také estetický vzhled.



KVALITNÍ VÝROBA

Naše okna vyrábíme v evropských výrobních závodech, které splňují předpisy jakostních norem ISO 9001 ISO 14001 a OHSAS 18001, přičemž používáme nejmodernější technologické postupy a přísně dodržujeme normy vztahující se na průmyslovou výrobu s jejím vlivem na ochranu životního prostředí.



DŘEVO A DÍLY VYROBENÉ ZE DŘEVA

Dřevěné rámy jsou vyráběny z výběrové severské borovice a jsou ošetřeny ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům metodou vakuové impregnace, na který je po zaschnutí nanášena vrstva laku na vodní bázi za účelem konečné úpravy dřevěného povrchu. Surovina používaná na výrobu dřevěných oken pochází z lesů spravovaných metodou trvale udržitelného lesního hospodářství. Společnost RoofLITE je držitelem certifikátu spotřebitelského řetězce dřeva PEFC. (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program schvalování certifikace lesů)



OPTIMÁLNÍ VĚTRÁNÍ

Produktová řada AERO je opatřena větrací klapkou, což zajišťuje optimální pasivní větrání (tzn. větrání bez otevření okna).



KLIKA

Všechna naše střešní okna jsou osazena klikami z leštěného zinku. Kliky lze nastavit do tří různých poloh: poloha úplného uzavření a dvě další polohy, které umožňují pasivní větrání podle potřeby.



BEZPEČNOST

Vnější i vnitřní skleněné tabule našich oken jsou vyráběny z plaveného skla. Vnější tvrzené sklo lze dodat v sériích 600, 700 a 800. Série 800 je navíc opatřena vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem.