

Nový předzvětralý titanzinek PIGMENTO®

Jiný pohled na titanzinek

Šedý titanzinek je krásný. Představte si ale, co by Vaší realizaci přinesl červený, zelený či modrý odstín...

- Trojí provedení s měnivým odrazem pro nové nápady a harmonickou kombinací s ostatními materiály: PIGMENTO® v červené, zelené a modré.
- Nové barevné povrchové provedení, které zachovává přírodní strukturu předzvětraleho titanzinku.
- Na pomezí avant-gardy a tradice, nová předzvětrale provedení PIGMENTO® zůstávají věrná tradici kvality a dlouhé životnosti, která je klíčem úspěchu výrobků QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®.

A Umicore brand





Kranwerbung, Švýcarsko
(PIGMENTO® modrá)

Řada PIGMENTO®

Odstíny	PIGMENTO červená - PIGMENTO zelená - PIGMENTO modrá
Tloušťka	Zastřešení: 0,7 mm - Fasáda: 0,70 - 0,80 - 1,00 mm
Šíře	500 / 600 / 670 / 1000 mm
Standardní nabídka	Tabule - Svitky - Střešní prvky pro stojatou drážku - Zámkové panely a jejich doplňky - Napojované profily - Sinus panely
Na zakázku	Kazety FPS a HPS
Balení	Palety 500 kg (tabule) - Palety 6x100 kg (svitky) - Balení v krabicích (profily a doplňky) - Tabule a svitky jsou v celé délce chráněny plastovou fólií, která se stahuje po pokládce, čímž je zaručen optimální estetický výsledek.

Oblasti použití

Užití

- Všechny typy staveb.
- Všechny tvary střech s krytím na stojatou drážku se sklonem $\geq 5\%$.
- Všechny typy fasád s krytím na stojatou drážku, zámkové panely, napojované profily, sinus panely.

Slučitelný podklad

Zastřešení

- Pokládka na bednění z masivního dřeva slučitelného s titanzinkem, odvětrávané ve spodní části (vzduchová mezera min. 4 cm).
- Pokládka na DELTA VMZ na podkladu z neslučitelného dřeva, odvětrávané ve spodní části (vzduchová mezera min. 4 cm).

Fasáda

- Stojatá drážka a napojovaný profil: pokládka na souvislé bednění z masivního dřeva slučitelného s titanzinkem, odvětrávané ve spodní části.
- Zámkové a sinus panely: pokládka na dřevěnou či kovovou konstrukci spojenou se zděnou nosnou konstrukcí. Podklad musí být odvětrávaný (vzduchová mezera min 2 cm).
- Kazety: pokládka na hliníkovou konstrukci, která je pevnou součástí nosné konstrukce.

Klimatické podmínky

Všechny oblasti se sněhem a větrem.
Horské oblasti: konzultujte s výrobcem.

Další informace o VM ZINC®

Řešení na míru, reference, návody k použití najdete na www.vmzinc.cz

Umicore Building Products CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 31
Praha 4 - Krč
140 00

Tel.: +420 234 036 240
Fax: +420 234 036 241
www.vmzinc.cz

Kvalita

PIGMENTO® je válcovaný zinek s přísadkou mědi a titanu. Odpovídá normě CSN-EN 988 a nese označení kvality PREMIUMZINC®.

Řada PIGMENTO® je vyráběna z QUARTZ-ZINC®, na nějž jsou nanášeny minerální pigmenty.

Podkladovou vrstvou je předzvětralý titanzinek, který má již od počátku vzhled a texturu přírodního titanzinku po několika měsících působení klimatických vlivů. Vzniká chemickým procesem fosfátování, tj. trvalou chemickou proměnou vrchní vrstvy plechu.

PIGMENTO® a životní prostředí

Stejně jako celý sortiment VM ZINC® je i řada PIGMENTO® šetrná k životnímu prostředí.

Výrobky neobsahují žádnou "nežádoucí" složku, která by se uvolňovala do ovzduší působením vody či ohně. Jsou 100% recyklovatelné.

Jedním cílem tohoto materiálu je popsat základní technické vlastnosti výrobků VM ZINC® vyráběných společností Umicore.
Předepisování a užití těchto výrobků spadá do výlučné kompetence architektů a dalších stavebních odborníků, kteří musí dbát především na to, zda užití výrobků odpovídá účelu stavby a zda jsou slučitelné s dalšími užitými výrobky a technologiemi.
Předepisování a užití našich výrobků předpokládá respektování stávajících norem a doporučení výrobců. Proto Umicore vydává pravidelně aktualizované návody k použití a pokládce pro jednotlivé geografické oblasti a organizuje školení. Podrobnější informace Vám na požádání poskytne místní tým VM ZINC®.
Umicore se zříká veškeré zodpovědnosti za předepsání a užití našich výrobků, které by neodpovídalo normám, doporučením a postupům.

